

ATON Optimus

GÁZKONVEKTOR CSALÁD

A technika, mely az Ön otthonában már megtalálható ...

-  kiemelkedően magas hatásfok
-  kevés alkatrész - megbízható működés
-  víz nélküli, fagyásmentes rendszer
-  letisztult forma, elegáns megjelenés
-  hálózati áramot nem igényel
-  zárt égéster (CO kizárva)
-  SZERELŐBARÁT kivitel
-  gyors felmelegedés
-  országos szervizhálózat

		 2	 3	 4	 5
Névleges hőteljesítmény	kW	2,2	3	4	5
Gáznyomás	Pa	400-2500			
Helyiség hőmérséklete	°C	13-38			
Hosszúság	mm	240			
Szélesség	mm	459	559	634	714
Magasság	mm	590			
Teljes tömeg	kg	19	22	25	27
Csatlakozó cső mérete	coll	G 1/2			
Hatásfok	%	87	89	87	86
Tüzelőanyag fogyasztás	m³/óra	0,25	0,33	0,46	0,65
Fűthető légtér	m³	55	75	100	125

A készülékek égéstermék elvezetője kompatibilis a legtöbb Magyarországon felszerelt készülékével!



Az Ön kereskedője:

Az optimális döntés!